### STANDARD HORIZON

Nothing takes to water like Standard Horizon

# 本安型防爆 VHF 甚高频船用对讲机 ·备陆地专业通信频道的 VHF 对讲机



## STANDARD HORIZON

Nothing takes to water like Standard Horizon

# 本安型防爆 VHF 甚高频船用对讲机 **1X400IS**

技术参数

# 海事及陆地专业通信频道

HX400IS出厂时已编程写入了所有国际、美国、加拿大海事频道及NOAA气 象频道。此外还可以由 Standard Horizon 代理商编程写入40个陆地专业通信 频道(134-174MHz), 并支持CTCSS和DCS亚音功能。

### 锂电池及快速充电

HX400IS配置SBR-45LIIS大容量锂离子电池(3200mAh),操作时间最长 可达20小时,并支持3小时快速充电。

### 内置降噪麦克风及语音加密

在嘈杂环境下,内置降噪麦克风,可有效去除噪音,保证清晰语音通信。内 置的语音加密功能,可与 Standard Horizon 品牌下具备同样加密功能的手持 台或台式电台进行保密通话。

大音量 HX400IS内置扬声器的输出功率为700mW,这样的设计以保证在嘈杂的环 境下,仍能发出清晰洪亮的声音。

### 自定义扫描模式,优先扫描及双频监听

HX400IS的扫描操作非常简单。在有优先频道和没有优先频道的情况下,电台 都可以扫描多个频道,也可以设置成在1个优先频道与1~2个其它频道之间进 行扫描(双频监听和三频监听)。

### 本安型防爆信息

防爆标志: Ex ib IIB T4 Gb; Ex ib IIIB T130℃ Db 电池: SBR-45LIIS (3200mAh锂离子电池) 扬声器麦克风(手咪): SSM-14A及CMP460

# 内置配件 SBR-45LIIS 3200mAh锂离子电池 SAD-25 充电器 CAT460

### STANDARD HORIZON

Nothing takes to water like Standard Horizon

─ 八重洲无线株式会社 http://www.yaesu.com/jp = 日本国东京都品川区东品川2-5-8天王洲PARKSIDE BUILDING,140-0002

─ 八重洲电子设备科技(上海)有限公司 http://www.yaesu.com.cn =

本手册在制作时,部分信息可能已经更改,最新完整信息请咨询 STANDARDHORIZON 品牌授权经销商。

中国上海自由贸易试验区西里路55号5F1007B, 咨询电话: 4006-820-079 STANDARDHORIZON 是 YAESU MUSEN CO., LTD. 的注册商标,所有其他商标均为各自持有人的财产。

常规	
频率范围	海事頻段 / 气象频段: 156.025 MHz - 163.275 MHz 陆地专业频段: 134.000 MHz - 174.000 MHz
陆地专业频道数量	40
频道间隔	25 kHz (25.0 / 12.5 kHz 陆地专业频段)
频率稳定度	± 2.5 ppm ( -30°C ~ +60°C )
发射类型	16K0G3E, 16K0F3E, 11K0F3E
天线阻抗	50 Ω
电源电压	7.4 V DC
电流消耗	320 mA(接收),50 mA(待机) 发射:1.6 A(高)/0.8 A(低)
操作温度	-30°C ~ +60°C
防水等级	IPX8 (1.5 米 / 30分钟)
外观尺寸 (W×H×D)	57 × 133 × 40 mm 不包括旋钮和天线
重量 ( 大约 )	350 g 含 SBR-45LIIS
发射单元	
射频输出功率	5W/1W (@7.4 V)
最大频偏	±5 kHz(宽带)/±2.5 kHz(窄带)
杂散辐射	小于 -36 dBm 以下
麦克风阻抗	2 kΩ
接收单元	
电路形式	双变频超外差
灵敏度(12dB信噪比)	0.25 μV
相邻信道选择性	优于 70 dB(宽带)/ 60 dB(窄带)
互调	优于 68 dB 典型值
选择性	12 kHz / 25 kHz (-6 dB / -60 dB)(宽带) 6 kHz / 18 kHz (-6 dB / -60 dB)(窄带)
音频输出功率	700 mW @16 Ω 10 % THD(@7.4 V)

Standard Horizon 有权对上述参数进行修改,且保留不通知之权利。 ※ 质保三年。

## 选配件

SEP-10A

\*本安型防爆

CAT460 BNC-SMA转换头 CN-3 CD-50 E-DC-30 SAD-1460 AC Cable CMP460\* SSM-14A\*

PA-45配套3小时快速充电座 3200mAh锂离子电池 带点烟器插头的DC电缆(仅用于CD-50) SAD-1460的交流电缆 防水扬声器麦克风(防爆级) 防水扬声器麦克风(带耳机接口) SSM-14A配套耳机